



Descripción

La serie de Controladoras GM-C3, ofrece una avanzada solución para el control de accesos en pequeñas, medianas y grandes empresas, siendo ideales para el control a través de lectores de proximidad o teclados numéricos. Incluyen el software de administración ZKAcces basado en Web, el cual ofrece una sencilla interface de usuario para realizar la configuración de parámetros, generar reportes de acceso, monitoreo en tiempo real, entre otras múltiples funciones.

Todas las Controladoras cuentan con interface de conexión TCP/IP y RS485 para conexiones en cascada, ofreciendo así un sistema versatil.

Además tienen conexiones de entradas y salidas para funciones auxiliares como conexión de sensores de puerta, pulsador de salida, luces, sirenas, etc.

Características

Número de puertas: DOS puertas.
 Número de lectores: 4 Wiegand 26-bit.
 Número de entradas: 6 (2 pulsador de salida, 2 sensores de puerta y 2 auxiliares).
 Número de salidas: 4 (2 relé para cerradura y 2 relé para auxiliar).
 Capacidad tarjetas: 30.000.
 Capacidad eventos: 100.000.
 Comunicación: TCP/IP Y RS485.
 CPU: 32 bit 400MHZ.
 RAM: 32Mb.
 Memoria: 128Mb.
 Alimentación: 9,6V a 14,4V DC. (no incluye alimentador, se recomienda: 20780015 METALBOX-B).
 Temperatura funcionamiento: 0 a 45° C.
 Medidas: 160 x 106 x 23 mm.