

La gama de amplificadores de sobremesa G-35B ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad. Disponen de 3 entradas, 1 para micrófonos y 2 para microfonos o para auxiliar. Incorpora control de tonos, prioridad en entrada MIC1 y salidas 4-16Ohms, 70V y 100V.




Descripción para proyectos

Amplificador de sobremesa de 35W r.m.s.
 3 entradas: mic1-2-3 o auxiliar 1-2.
 Prioridad de mensaje en mic 1.
 Controles de tono graves y agudos: ± 10 dB.
 Salidas a 4 a 16 Ohms y línea 70-100V.
 Respuesta en frecuencia: 80Hz a 16KHz.
 Distorsión armónica total: <1%.
 Dimensiones: 284(An) x 74(Al) x 210(P) mm.

Dibujo Técnico

Vista frontal/trasera



Vista sección



Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Potencia de salida | 35 vatios R.M.S |
| Respuesta en frecuencia | 80-16k Hz |
| Distorsión armónica total(T.H.D) | Menor de <1% |
| Control de tonos (100Hz, 10KHz) | +/- 10dB |
| Sensibilidad de entrada e impedancia | |
| Mic 1, 2 y 3 | +5mV, JACK |
| Entradas AUX 1 y 2 | 350mV, JACK y RCA |
| Impedancia de salida de altavoces | 4-16 Ω , 70V, 100V |
| Alimentación | 230VAC;50Hz |
| Consumo | 50 vatios |
| Peso neto, | 2,8 kilogramos |
| Dimensiones | 284(An) x 74(Al) x 210(P) |