Incendio/ Módulo salida doble analógico Serie DIGITAL300

Ficha producto

Ref.: MSD/1S300

Cod.: 21152104

Descripción general

Módulo de dos salidas de relé de accionamiento independiente (con una sola función), tanto en su tipo de aplicación (sirena, maniobras ó relé), como en su temporización y combinación de detectores que los activan.
El módulo está protegido por un fusible autorearmable de 0,9A y la salida supervisada de 0,5A.



Características

- Módulo analógico microprocesado que se instala como un elemento más de la línea.
- Necesarios 30V adicionales que proporcionen la anergia suficiente a los dispositivos gobernados por los relés.
- Dispone de dos salidas de relé, una supervisada mediante resistencia final de línea (indica estados de Línea abierta, Línea cruzada) y la otra actúa como contacto NA y NC, no supervisado.

Especificaciones

•Alimentación	24-35V sin polaridad
•Consumo en reposo	1mA
•Tensión supervisión en relé	7V polaridad inv.
•Tensión de salida de relé	30V
•Indicador de activación	Led verde
•Indicador de comunicación	Led rojo (intermitente)
•Humedad	20-95% HR
•Temperatura	-10ºC + 40ºC
•Conforme norma	EN54-18
•Certificada por	Aenor (0099-CPD-A74-0121)
•Medidas	140,5 x 73 x 48mm
•Protección IP	IP30

Silici, 13 · Polígono Industrial Famades · 08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España) · Tel.: 902 511 910 · Fax: 902 511 960 · golmar@golmar.es · www.golmar.es