



## Descripción

Teclado de control de accesos antivandálico con retroiluminación fabricado en aluminio de diseño resistente, flexible y elegante.

Diseñado especialmente para su instalación en exterior gracias a su índice de protección IP65

Dispone de una interfaz de entrada auxiliar que permite su vinculación con dispositivos tales como detectores de humo, gas o interruptores de emergencia, los cuales pueden generar una señal de alarma y abrir el acceso en caso de emergencia.

Puede trabajar como lector esclavo de una controladora gracias al interfaz de BUS Wiegand de 26 / 34 Bits

## Características

- Alimentación: 12 V CC
- Led de indicador de estado: Azul y rojo
- Incorpora función de timbre adicional
- Lector de proximidad: 13,56 MHz (MIFARE)
- Capacidad de tarjetas: 1000
- Capacidad de contraseñas: 8 Grupos de contraseñas
- Interfaz de control de acceso para: Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, pulsador de salida y timbre.
- Bus Wiegand: 26/34 bit
- Interfaz auxiliar para dispositivos externos
- Temperatura operacional: -20°C a 50°C
- Humedad operacional: <95%
- Dimensiones: 86,2 x 120,2 x 21 mm
- Grado de Protección: IP65
- Peso: 50 g