

## Descripción general

El domo PTZ-36X2IP es el elemento ideal para dotar a su instalación de un nivel extra de calidad.

Gracias a la iluminación led de alto rendimiento, el domo se convierte en un elemento versátil y rentable, ya que puede funcionar en modo 24/7, siempre con la máxima calidad de imagen.

36x

H.264  
H.265

2Mpx

Onvif



\*CM-918

\*PM-919

\*Accesorios no incluidos

## Especificaciones

### Cámara

Sensor	1/3" CMOS 2MP Panasonic 34220 (Hi3516A)
Resolución	1920x1080/30fps, 1920x1080/25fps
Óptica	36X 4.6mm-165mm
BLC	Sí
AGC	Auto/Manual
WB	Interior/Exterior/Auto/Manual
Relación S/N	≥50dB
WDR	DWDR

### Domo

Protocolos de comunicaciones	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P
Ángulo de rotación	H: 0°~360°, V: 0°~93°
Velocidad de rotación	H: 0~200°/s, V: 0~100°/s
Auto Flip	Horizontal 180°, Vertical 93°
Presets	220 presets (Intervalos de 01-60s disponibles)
A-B Scan	Programable por usuario
Tour	3 grupos (Max.16 puntos)
Video compression	H.264/H.265M-JPEG
Audio compression	G711-PCM
Temperatura de func.	-40°C~+60°C
Alimentación	12Vcc 4A
Consumo	≤ 25W
Protección	Transitorio de 6000V
Certificaciones	IP66, CE, FCC, RoHs

### IR

Auto Control IR LED	
Distancia IR	
LEDs	
Detección de luz ambiente	

PWM	
Máx. 240 metros	
11 leds de alta eficacia, 4 tipo laser	
Seleccionable en 9 grados	