



Descripción

IPCAMDOMO es la última innovación del sistema de video verificación en tiempo real VU POINT para nuestras centrales de alarma GM432PK-SECUPLACE 2G/WIFI y SECUSAFE.

Gracias a su conexión P2P permite una instalación y conexión a la nube pública de RISCO rápida y sencilla.

El soporte Wifi hace que la instalación no necesite cables y sea mucho mas cómoda y práctica.

El usuario final puede, en todo momento, a través de la aplicación para Smartphone Irisco o MyELAS, acceder al sistema y gestionar tanto capturas como clips de video instantáneamente lo cual se traduce en un alto nivel de seguridad y privacidad para el mismo.

Características

Alimentación y consumo: 12 V CC / < 4,6 W
Tipo: Domo
Instalación: Interior y Exterior
Conexión: P2P / Wifi
Sensor: 1/3" CMOS de barrido progresivo y 1.3 Megapixels
Resolución y velocidad de codificación: 1.3 MP(1280x960) 720P(1280x720) 1-25/30 fps
VGA(680x480) QVGA(320x240) 1-25/30 fps
Color en HD
Modo: Día y Noche
LED IR de alcance de hasta 30 metros
Iluminación mínima: 0.1 lux/F2.0 (Color) y 0 lux/F2.0 (con LED IR encendido)
Distancia focal: 3.6 mm
Control de enfoque: Manual
Angulo de visión: 92° y tipo de lente fija.
Interfaz paratarjeta micro SD hasta 128 GB
Grado de protección: IP67 / Ik10
Dimensiones y peso: 110 mm x 81mm / 396 g