

Descripción general

El nuevo domo CIP-21D2, con una resolución 1080p y un sensor Sony de 2Mpx dota a su instalación de una visión gran angular gracias a su óptica de 2.8mm.

Por otro lado, la cámara tiene compresión de vídeo H.264 (por defecto), aunque es posible configurar la cámara en H.265.

Compatible con Onvif, la cámara es compatible con la mayoría de NVR existentes en el mercado.

2Mpx
1080pH.264
H.265ONVIF
2.4

PoE

2.8mm

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen	CMOS Sony de 1/2.9mm
Resolución	2Mpx (1080p)
Píxeles efectivos	1985(H)*1105(V)
Compresión	H.264 / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
Shutter electrónico	Auto: PAL 1/25 - 1/10000Sec; NTSC 1/25 - 1/10000Sec
Relación S/R	≥52dB
Sistema de escaneo	Progresivo
Salida de vídeo	IP

Óptica

Distancia focal	2.8mm
Tipo de lente	Fija
Resolución	3Mpx

Visión nocturna

Leds IR	14μ x 18PCS
Distancia máxima	20m
Encendido de IR	Por debajo de 10Lux mediante CDS Control automático

Red

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	2.4
P2P	Sí, mediante código QR
PoE	Sí, soporta IEEE 802.3af
Retardo de vídeo	0.3s (en red local)

Main Stream	1920 x 1080 @ 30fps
Sub Stream	720 x 480 @ 30fps
Tri Stream	352 x 288 @ 30fps
Navegador web	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Móvil	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Prestaciones de cámara

Día / Noche	Color / B&N
Filtro mecánico	Sí
Configuración de imagen	Saturación / Brillo / Contraste / Nitidez / Espejo / 3D NR / Balance de blancos / Control de parpadeo
Starlight	No
Modo pasillo	No
Defog	Sí
ROI	Sí
BLC	Sí
HDR	No
WDR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Zonas de privacidad	Sí (3)

General

Carcasa	Metálica, Ip66
Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentación	DC12V±10% / PoE
Consumo	850mA
Dimensiones	87(W) x 75(H) x 87(D)mm
Peso	400g