



\* Se suministra sin el logo

## Descripción

La sirena HP4012, utiliza un foco de luz para iluminar su logo a todas horas con objeto de anunciar su actividad incluso en la oscuridad de la noche.

Tanto esta luz como el flash de alarma, estan emitidos por un sistema de LED's de superficie (SLTTM), los cuales usan menos potencia, siendo más robustos y tienen la vida mas larga que las lámparas de xenon o de halógenos.

Dispone de doble sirena piezo.  
Circuito encapsulado.  
Tampers de tapa y pared.  
Protección contra inversión de polaridad.  
Confirmación audible de configuración.  
Opciones de sonido seleccionable, además de otras muchas prestaciones.

Carcasa de policarbonato resistente a la interperie

## Características

Corriente alimentación: 13 a 14,2 V DC.

Consumo en reposo: 23 mA.

Consumo en alarma: 450 mA.

Consumo alarma silenciosa: 180 mA.

Sonido alarma: 114 dB.

Velocidad estroboscópico: 60 flashes minuto.

Batería recargable: Ni-MH 8,4V 280mA(incluida).

Indice protección: Ip65 Ik08.

Temperatura trabajo: -25°C a +60°C.

Medidas: 230(AI) x 273(An) x 74(P). mm.

Certificación de Grado en tramite.