

## Descripción para proyectos

- Unidad de control CH-01 inalámbrico.
- La unidad de control dispone únicamente de un botón, para simplicidad de manejo.
- Ofrece indicación clara y precisa de las llamadas recibidas, en su pantalla de 2 líneas retro-iluminada.
- No existe límite en la cantidad de unidades de control a instalar, pudiendo así crear diferentes zonas de atención, cada una con sus dispositivos asociados.
- Transmite y recibe señales usando 869 MHz para una transmisión de largo alcance hacia la red inalámbrica.
- Señales bidireccionales que mejoran la seguridad de la red inalámbrica.
- Se puede conectar con un sistema de buscapersonas.
- Permite la conexión a ordenador para la gestión y revisión del tráfico y estadísticas de todos los eventos producidos en el sistema.
- Requiere alimentación 220V e incluye baterías de seguridad.



## Especificaciones

•Frecuencia de funcionamiento	869MHz
•Rango de funcionamiento	50 m (Local), 500 m (Central)
•Potencia de transmisión	27dBm
•Comunicación	Inalámbrica
•Dimensiones	240(An) x 110(Al) x 170(P) mm.
•Iluminación	Display retro-iluminado
•Material	Plástico ABS
•Color	Blanco
•Instalación	Sobremesa
•Dimensiones	240 x 170 x 110 mm
•Pulsador	Reset y aceptación
•Controles	Volumen
•Conexiones	Puerto Serie (PC, Buscapersonas)
•Relés auxiliares	1
•Alimentación	12V.d.c, 800mA.
•Batería	Paquete de batería de reserva (6Vdc).
•Peso Neto	900g
•Temperatura funcionamiento	5°C a 40°C
•Humedad Relativa	< 90%