



Descripción

Proporcionar una detección fiable de intrusos en ambientes exteriores es un gran desafío y, la galardonada serie de detectores PIREXT/DT lo ha logrado, superando todas las expectativas. En función de la demanda del mercado, el rediseñado PIREXT/DT eXtreme proporciona una mejor protección de 24 horas contra el vandalismo debido a protección contra Anti-enmascaramiento por IR Activo y detección de proximidad. Estos beneficios y las tecnologías de detección en exterior exclusivas de - Sway Recognition™ y Correlación Digital™ - aseguran un alto rendimiento del PIREXT/DT eXtreme.

El Bus de conexión reduce drásticamente el cableado, coste de equipos de instalación y mano de obra, y los beneficios de los Servicios Remotos.

Opto relés contra intentos de sabotaje con potentes imanes.

Características

Alcance: 15m (50 pies) 90° gran angular

Cobertura de largo alcance: 23m (75 pies) 5°

Cobertura de barrera: 15m (50 pies) 5°

Canales de detección: Dos microondas y dos canales IR

Método de detección de los 2 canales IR: Tecnología Digital Correlación™

Método de detección de los 2 canales de Microondas: Tecnología Sway Recognition™

Anti-Enmascaramiento: IR Activo. Detecta más allá de la carcasa

Anti-Sabotaje: Detección de proximidad direccional usando los 2 canales de microondas

Altura de montaje: De 1 a 2,70m (3'3" a 8'10"), 2.2m (7'2") para barrera, y Lentes de Largo Alcance

Inmunidad contra mascotas: Animales de hasta 70cm (2'4") de altura de la cabeza, sin limitación de peso

Alimentación: De 9 a 16Vcc

Contacto de alarma: NC, 100mA, 24Vcc

Grado de protección: IP65

Temperatura de funcionamiento: De -30°C a 60°C

Dimensiones: 230 x 121 x 123mm (9" x 4.76" x 4.85")