



Descripción

GM-ORIPOP es un lector mural antivandálico diseñado para trabajar como esclavo con las centrales de la gama GM-IPOP exclusivamente.

Permite reconocer llaveros y tarjetas de proximidad de tecnología MIFARE y MIFARE+

Gracias a la tecnología propietaria exclusiva en BUS, 2 SMART, podemos garantizar una comunicación totalmente bidireccional cifrada y de alta seguridad con la central de control de acceso.

Adicionalmente ofrece facilidad en su montaje y conexionado así como una alta fiabilidad

Características

Tipo: Lector esclavo de proximidad mural MIFARE

Frecuencia: 13,56MHz

Montaje: En superficie

Instalación: Exterior

Alimentación: 12 V CC (a través de BUS de la central de control de acceso).

Consumo: 100 mA

Distancia de lectura: hasta 3 cm

Protección: Diodo y resistencia

Comunicación: BUS (2-SMART)

Lector: MIFARE Classic / MI-FARE Plus (Tarjetas: ISOPROX) o llaveros TAGDOOR MF / TAGDOOR MF+

BUS: Protocolo propietario (2-SMART)

Led de aviso: Colores rojo-verde

Temperatura operacional: -10° a 50°C

Medidas: 45 x 16 x 100 mm