

## Descripción

El domo PTZ-10XIP es el elemento ideal para dotar a su instalación de un nivel de calidad extra.

Gracias a la iluminación con LED de alto rendimiento, el domo se convierte en un elemento versátil y rentable, ya que puede funcionar en modo 24/7, siempre con la máxima calidad de imagen.

10 X

Onvif  
2.4

1080p



CM-918 \*



PM-919 \*

(\*) Accesorios no incluidos

## Especificaciones

### Cámara

Sensor	1/3" SONY
Píxels efectivos	1080p (1920x1080)
Píxels totales	2.4Mp
Relación S/R	>58dB

### PTZ

Velocidad de giro horizontal	200° /s
Rango de giro	360°
Velocidad de giro vertical	100° /s
Rango de giro vertical	90°
Función Auto flip	Horizontal 180°, Vertical 93°
Velocidad proporcional	Sí, en función de zoom
Barrido 360°	Programable por el usuario
Velocidad de barrido	Seleccionable entre 01-64
Barrido A-B	Programable por el usuario
Velocidad de barrido A-B	Seleccionable entre 01-64
Acción en encendido	Preset / Tour / Barrido 360° / Barrido A - B / Home / Nada
Tiempo de aparcado	1-60 minutos
Tiempo de intervalo	1-60 segundos
Presets	220
Velocidad entre preset	220° /s
Tour	3 grupos
Puntos de tour	Máximo 16 puntos con tiempos de espera programables

### Óptica

Distancia focal	5-50mm
	10 X Autoenfoco

### Visión nocturna

Leds infrarrojos	6 x Ø 16 mm
Alcance de los leds	50m

### Protocolos

Formato de compresión	H.264
Compatible con UVS	Sí. Necesita NVR Urmet.
App para dispositivos móviles	i-UVS. Necesita NVR Urmet.
Comunicación	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP
P2P	En futuras actualizaciones

### General

Temperatura de funcionamiento	-40° hasta 60°
Humedad de funcionamiento	hasta 95% (sin condensación)
Calefactor / Ventilador	Control automático de la temperatura
Control de potencia de leds	Sí
Alimentación	12Vcc / 3A (incluida)