



## Descripción general

IMS-300 [Unidad de fuente de ampliación]  
 Potencia de alimentación 60W(hasta 30 unidades IMC/IMD-300)  
 Conexión de máximo 30 unidades IMD-300  
 Para expandir el equipo hasta 250 unidades de conferencia.

## Especificaciones

•Rated Oputput Power (@1kHz, THD 1%, 165W Load Output)	60w
•AUX/LINE INPUT (@ 1kHz, 165W Load Output)	
•Relación S/N	Mejor que 60dB
•Respuesta en frecuencia (1W Power Output, +/-3dB)	250Hz-12kHz
•MIC INPUT (@ 1kHz, 165W Load Output.)	
•Relación S/N	Mejor que 50dB
•Respuesta en frecuencia (1W Power output, +/-3dB)	300Hz-10kHz
•Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
•Alimentación	230-240VAC ; 50Hz/60Hz
•Consumo de potencia	80W
•Peso(SET)	5.5kg/12.8lb
•Dimensiones(SET)	482(W)X44(H)X380(D)mm

## Descripción para proyectos

- Unidad de ampliación del sistema de conferencias.
- Potencia de alimentación 60W
- Admite un máximo de 30 IMD-300 (delegados).
- Para expandir el equipo hasta 250 unidades de conferencia.
- Indicador luminoso de alimentación.
- Dimensiones: 482(An) x 44(AI) x 380(P) mm.